Romacon Sedlo (SST)

Romacon sedlo SST (collier) s'utilise comme connecter pour les tuyaux existant

d'eau, de gaz et de la pétrochimie.





Caractéristiques:
- Utilisation possible dans la construction
- Haute qualité en fer forgé GGG 50
- Pour empêcher et protéger contre la corrosion est utilisé une protection en époxy . Epoxy EWS conforme aux termes RAL GSK-G2-662DVGW-W270
- Avec approbation DVGW (G87e087)
- Etanchéité parfaite grâce à l'utilisation de bague en forme de O qui est intégré dans la rainure de la selle (sedlo). (voir dessin). La Combinaisons spéciales de la bague en O et de la bague plate forme une double protection au niveau de l'étanchéité.
- NBR bague en O est en caoutchouc
- Convient pour différents types de matériaux, si elle est en amiante-ciment, en fer forgé et en acier.
- Très approprié pour les tuyaux avec une protection en polyéthylène. Pour l'installation Sedlo SST vous ne devez pas retirer le polyéthylène qui le protège.
- Le Rapport sur l'enquête peut être donné à la demande du client
- Bande (collier de ceinture) est à 100% en acier inoxydable.
- Bande (collier de ceinture) est équipé d'une bande de caoutchouc spécial.
- La rondelle est en acier inoxydable, enduits d'électrolyse de zinc pour éviter les éraflures.
- Il est disponible à partir de DN40 à DN600
- Peut être utilisé pour canalisations sous pression

Application:
Sedlo SST peut être utilisé pour tous les types de tuyaux sauf PE, eau, gaz et pétrochimie.

Sedlo SST est idéale pour tuyaux avec une protection de polyéthylène et également pour de vieux tuyaux. .

Dimensions Sedlo SST:
- Il est livré avec un connecteur de ½ "à 2"
- Les connexions spéciales sont possible sur demande
- Disponible dans les diamètres de DN40 à DN600
- Le collier de ceinture est de 60 mm
- Disponible également avec un connecteur 1.1/2" et Polva 2,0"





DN en millimètre	Plage de travail
40	44-57
50	58-72
60	72-82
80	82-102
80	88-108
100	106-130
125	129-158
150	159-186
175	184-210
200	211-244
225	235-255
250	264-298
300	315-358
325-600	Sur Demande